

Údržovací a renováční prostředky povrchů dřevěných oken

- akrylátová emulze Zowosan® Lack polish k pravidelné údržbě
- třídílná ošetrovací sada Zowosan® (čistič silných nečistot, laek polish, tixotropní bezbarvá hmotura k opravě mechanických vad)
- vysoce pružný uzavírač příznaných spojů Zowosan® (příznaný spoj je viditelný ve všech rozích na čelní straně okenních rámu a křídla)



OKNO, spol. s r.o.
provozovna, Dřelavice 198
687 33 Jih. Břeď
DIČ: CZ60587871
tel./fax: 572 671 212

Vaše okna vyrobila firma:

Dovozce: www.fenix-drevolaky.cz, tel. 386 355 324

Údržba a používání oken a vchodových dveří s povrchovou úpravou lazurovacími a krycími laky

[Z] ZOBEL



Výrobky ze dřeva jako okna, vchodové dveře apod. jsou trvale zatěžovány povětrnostními vlivy, proto se k finální povrchové úpravě používají akrylátové laky, které mají v těchto podmínkách vysokou životnost při zachování původního vzhledu.

Firma Zobel Chemie, GmbH nabízí v podobě laku
ZOWOSAN® DIMENZION [Z]
HIGHT TEC kvalitu.

Přesto je nutné o tyto výrobky pravidelně pečovat:

1. Minimálně jednou za rok, nejlépe na podzim omyjte rámy a křídla oken standardními čisticími prostředky. Po oschnutí, event. vyčištění do sucha aplikujte houbičkou nebo hadříkem akrylátovou emulzi Zowosan® Lackpolisch. Přípravek povrch celkově oživí, ošetří malá mechanická poškození a celkově vytvoří ochranný film.
2. Pořídili jste si okna s dokonalou konstrukční pevností a těsností. Proto je důležité zvyknout si na pravidelné větrání a sledování vlhkosti ve stavbě, aby relativní vlhkost vzduchu v interiéru nebyla zpravidla vyšší, než 50%.